


Collier Geberit avec manchon fileté G 1/2", adaptable



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation d'aide de tubes filetés
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables

- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion

- Filetage femelle
- Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES

- Réglable
- Maniable d'une main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G "	di, ø mm	di1, ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
360.841.00.2	zingué galvanisé	40	1/2	40	48	3.8	4.2	3
361.841.00.2	zingué galvanisé	50	1/2	50	58	4.3	4.7	3
363.841.00.2	zingué galvanisé	56	1/2	56	64	4.6	5	3
364.841.00.2	zingué galvanisé	60	1/2	63	71	5	5.4	3
365.841.00.2	zingué galvanisé	70	1/2	75	83	5.6	6	3

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>DN</i>	<i>G</i> "	<i>d_f, ø</i> mm	<i>d_i, ø</i> mm	<i>L1</i> cm	<i>L2</i> cm	<i>B</i> cm
366.841.00.2	zingué galvanisé	90	1/2	90	98	6.3	6.7	3
367.841.00.2	zingué galvanisé	100	1/2	110	118	7.3	7.7	3
368.841.00.2	zingué galvanisé	125	1/2	125	133	8.1	8.5	3
369.841.00.2	zingué galvanisé	150	1/2	160	168	9.8	10.2	3