


Manchon coupe-feu Geberit RS90 Plus EN



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour les passages de murs ou de dalles 0°–90°
- Pour conduites d'évacuation Geberit avec tubes de dimension $\varnothing$ 40–200 mm
- Pour l'installation directe dans les dalles, les parois en construction massive et sèche lors d'une première installation
- Pour un montage ultérieur dans les dalles, les parois en construction massive et sèche

- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Ne convient pas au passage d'autres pièces ou accessoires

CARACTÉRISTIQUES

- Homologation selon EN 13501-2
- Selon la spécification technique ETA-16/0001
- Classe de résistance au feu EI 90-U/U
- Insonorisant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Vis à béton
- Isolation des bruits solidiens
- Bande adhésive
- Plaque d'instructions

N° de réf.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	D cm	L cm	l1 cm
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7.8	8.5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10.2	8.5	5
348.302.00.1	90	90	98	11.9	8.5	5
348.303.00.1	100	110	118	14.5	8.5	5

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	D cm	L cm	I1 cm
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10.5	7
348.305.00.1	150	160	169	20.6	11.5	8
348.306.00.1	200	200	207	27.2	12.5	9