


# Coude 90° Geberit PushFit avec filetage mâle



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH  $\geq 5,5$
- Pour eau de mer

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze

N° de réf.	DN	d <sub>a</sub> mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
650.241.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5.7	3.2	3.1
651.241.00.1	15	20	1/2	90	5.8	3.3	3.2
651.242.00.1	15 / 20	20	3/4	90	5.6	3.9	3
652.242.00.1	20	25	3/4	90	6.5	3.8	3.6