



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

PVDF

N° de réf.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
621.505.00.5	12	16	6.8	1.6
622.505.00.5	15	20	7.3	1.6
623.505.00.5	20	26	7.9	1.4
624.505.00.5	25	32	9	1.4

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
625.505.00.5	32	40	10.4	1.7
626.505.00.5	40	50	11.7	1.8
627.505.00.5	50	63	15.6	2
628.505.00.5	65	75	19.5	2.1