


Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

ACCESSOIRES

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze / Bronze au silicium sans plomb

INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	RMF	Rp	Matériau	arc °	L cm	I cm	I1 cm	H cm
602.285.00.1	15	1/2	1/2	Bronze	90	5.7	1.8	2.6	3.5
602.299.00.1	15	1/2	1/2	Bronze	90	6.6	1.8	2.6	3.5
602.287.00.2	15	1/2	1/2	Bronze	90	7.3	1.8	3	3.5

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>RMF</i> "	<i>Rp</i> "	<i>Matériau</i>	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>I</i> cm	<i>I1</i> cm	<i>H</i> cm
602.297.00.2	15	1/2	3/4	Bronze	90	7.3	1.8	3	3.5