


Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze

INFOS

- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)
- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	R	Rp	G	a cm	L cm	I cm	I1 cm	I2 cm	H cm	Z cm	Nombre de sorties
602.422.00.1 Fin de série	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10.9	1.5	1.5	3.2	3.2	1.3	2
602.423.00.1 Fin de série	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1.5	1.5	3.2	3.2	1.3	3