


# Raccord Geberit eurocône, avec filetage femelle



## UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

## CARACTÉRISTIQUES

- Nickelé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Laiton CW617N

N° de réf.	DN	G	M mm	Gs mm	L cm	SW mm
Cet article est adapté au système : <b>Geberit FlowFit</b>						
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1.5	2.2	27
Cet article est adapté au système : <b>Geberit PushFit</b>						
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1.5	2.2	27
Cet article est adapté au système : <b>Geberit Mapress Therm</b>						
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1.5	2.2	27

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>G</i> <i>''</i>	<i>M</i> <i>mm</i>	<i>Gs</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>SW</i> <i>mm</i>
Cet article est adapté au système : <b>Geberit Mepla</b>						
<b>641.522.00.1</b>	20 / 15	3/4	22	1.5	2.2	27
Cet article est adapté au système : <b>Geberit Mapress Acier Carbone</b>						
<b>641.522.00.1</b>	20 / 15	3/4	22	1.5	2.2	27
Cet article est adapté au système : <b>Geberit Mapress Cuivre</b>						
<b>641.522.00.1</b>	20 / 15	3/4	22	1.5	2.2	27