


Manchon Geberit Mapress Acier Carbone



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d _ø mm	L cm	Z cm
22001	10	12	4.2	0.8
22002	12	15	4.8	0.8
22003	15	18	4.8	0.8
22004	20	22	5	0.8
22005	25	28	5.4	0.8

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
22006	32	35	6.2	1
22007	40	42	7.1	1.1
22008	50	54	8.3	1.3
22012	65	66.7	12.7	2.7
22009	65	76.1	12.7	2.1
22010	80	88.9	14.5	2.5
22011	100	108	17.6	2.6