


Manchon à insérer Geberit Mapress Acier Carbone



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d _ø mm	E cm	L cm	Z cm
22101	10	12	2.5	6.7	1.7
22102	12	15	2.5	8	3
22103	15	18	2.5	8	3
22104	20	22	2.5	8.4	3.4
22105	25	28	3	9.1	3.1

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>E cm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
22106	32	35	3	10.2	4.2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66.7	5	22	12
22109	65	76.1	6	23	11
22110	80	88.9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15