



Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour chauffage et rafraîchissement

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

| N° de réf. | DN      | d <sub>1</sub> ø mm | d1 ø mm | arc ° | a cm | a1 cm | L cm | L1 cm | H cm | H1 cm | Z cm | Z1 cm | K cm |
|------------|---------|---------------------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 22983      | 10 / 10 | 12                  | 12      | 90    | 6    | 4     | 11   | 1.9   | 20   | 26    | 3.3  | 7.3   | 8.6  |
| 22984      | 12 / 10 | 15                  | 12      | 90    | 6    | 4     | 11   | 2.1   | 20   | 26    | 3    | 7     | 8.6  |
| 22985      | 12 / 12 | 15                  | 15      | 90    | 6    | 4     | 11   | 2.4   | 20   | 26    | 3    | 7     | 8.6  |
| 22987      | 15 / 12 | 18                  | 15      | 90    | 6    | 4     | 11   | 2.5   | 20   | 26    | 3    | 7     | 8.6  |
| 22989      | 20 / 12 | 22                  | 15      | 90    | 6    | 4     | 11   | 2.7   | 20   | 26    | 2.9  | 6.9   | 8.6  |