


Équerre de transition 90° Geberit Mepla avec MasterFix



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES

- Non sertis non étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

PVDF

| N° de réf. | DN | d, ø mm | RpMF " | arc ° | L cm | L1 cm | Z cm | Z1 cm |
|--------------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 621.452.00.5 | 12 / 15 | 16 | 1/2 | 90 | 4.5 | 4.8 | 2.9 | 2.2 |
| 622.452.00.5 | 15 | 20 | 1/2 | 90 | 4.5 | 5.1 | 2.9 | 2.2 |