




Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Bronze rouge / bronze rouge sans plomb
---------	---

INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	D _N	d ₁ , ø mm	Rp °	d ₂ , ø mm	arc °	L cm	L ₁ cm	I cm	I ₂ cm	~ cm	~ ₁ cm	~ ₂ cm
61352	10 15 10	12	1/2	12	90	6.8	2.4	3.4	3.4	1.7	1.1	1.7
61354	12 15 12	15	1/2	15	90	6.8	2.6	3.4	3.4	1.4	1.3	1.4

N° de réf.	DN	d _t ø mm	R _p °	d ₁ , ø mm	a/c °	L cm	L ₁ cm	I cm	I ₂ cm	Z cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm
61355	15	18	1/2	18	90	8.2	2.4	4.1	4.1	2.1	1.1	2.1
61357	20 15 20	22	1/2	22	90	8.4	2.6	4.2	4.2	2.1	1.3	2.1
61395	20	22	3/4	22	90	9	2.7	4.5	4.5	2.4	1.2	2.4
61359	25 15 25	28	1/2	28	90	8.8	2.9	4.4	4.4	2.1	1.6	2.1
61360	25 20 25	28	3/4	28	90	8.4	3.5	4.2	4.2	1.9	2	1.9
61362	32 15 32	35	1/2	35	90	10	3.5	5	5	2.4	2.2	2.4
61366	40 15 40	42	1/2	42	90	11.4	3.8	5.7	5.7	2.7	2.5	2.7
61370	50 15 50	54	1/2	54	90	13.8	4.4	6.9	6.9	3.4	3.1	3.4