



# Raccord en croix 30° Geberit Mapress Cuivre réduit



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Non sertir non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	Z cm	Z1 cm
61404	15 / 12	18	15	30	6.8	3.9	3.4	1.4	2.2
61406	20 / 12	22	15	30	7.4	4.4	3.7	1.6	2.4
61409	25 / 12	28	15	30	8.4	4.7	4.2	1.9	2.7