

# Raccord en croix Geberit Mapress Cuivre réduit, déporté









Exemple d'image

#### UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

· Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- · Indicateur de sertissage
- · Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Matériau

Bronze / bronze sans plomb

#### **INFOS**

• L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	Na	<b>4.0</b>	<b>41, 8</b>	, ap.		<b>ζ,</b> ση,					<b>1</b> %
61504	12	15	15	90	10.8	10.8	2.5	5.4	5.4	3.4	3.4
61505	15/12	18	15	90	10.8	10.8	2.5	5.4	5.4	3.4	3.4
61506	20/12	22	15	90	10.8	11	2.5	5.4	5.5	3.4	3.4