
## Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle





## **CARACTÉRISTIQUES**

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- · Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM Matériau

Bronze rouge / bronze rouge sans plomb

0-100 °C

## **INFOS**

• L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

Nº de réf	MQ	9, 00 Mm	/ æ •	<b>.</b>	ν <sub>ω</sub>	<b>4</b>
65531	10	12	3/8	1/2	5.1	3.4
65540	10, 15	12	1/2	1/2	5.5	3.8
65532	12, 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1
65541	12, 20	15	3/4	3/4	6.3	4.3
65533	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1



N° de réf	MQ	4.0 mm	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b>6</b> ·	γ <sub>ω</sub>	<b>*</b>
65542		18	3/4	3/4	6.3	4.3
65534	20, 15	22	1/2	1	6.7	4.6
65543	20	22	3/4	1	6.8	4.7
65544	20, 25	22	1	1	6.9	4.8
65535	25	28	1	1 1/4	7.5	5.2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5.4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5
65538	50	54	2	2 3/8	9.7	6.2