



Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage mâle



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0-100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d _ø mm	R ′	G ′	L cm	H cm
65531	10	12	3/8	1/2	5.1	3.4
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1
65533	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1
65534	20 / 15	22	1/2	1	6.7	4.6

N° de réf.	DN	d _e mm	R _e	G _e	L cm	H cm
65535	25	28	1	1 1/4	7.5	5.2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5.4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5
65538	50	54	2	2 3/8	9.7	6.2
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5.5	3.8
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6.3	4.3
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6.3	4.3
65543	20	22	3/4	1	6.8	4.7
65544	20 / 25	22	1	1	6.9	4.8