




Exemple d'image



## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériaux	Bronze rouge / bronze rouge sans plomb

## INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	d, ø mm	R, "	G, "	L, cm	H, cm
<b>65531</b>	10	12	3/8	1/2	5.1	3.4
<b>65540</b>	10, 15	12	1/2	1/2	5.5	3.8
<b>65532</b>	12, 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1
<b>65541</b>	12, 20	15	3/4	3/4	6.3	4.3
<b>65533</b>	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1

<i>N° de réf.</i>	<i>D<sub>N</sub></i>	<i>d<sub>r</sub> ø mm</i>	<i>R °</i>	<i>G °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	
<b>65542</b>	15, 20		18	3/4	3/4	6.3	4.3
<b>65534</b>	20, 15		22	1/2	1	6.7	4.6
<b>65543</b>	20		22	3/4	1	6.8	4.7
<b>65544</b>	20, 25		22	1	1	6.9	4.8
<b>65535</b>	25		28	1	1 1/4	7.5	5.2
<b>65536</b>	32		35	1 1/4	1 1/2	8	5.4
<b>65537</b>	40		42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5
<b>65538</b>	50		54	2	2 3/8	9.7	6.2