



# Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



Exemple d'image

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température du fluide avec joint 0–100 °C  
 d'étanchéité plat en EPDM  
 Matériau Bronze rouge / bronze rouge sans plomb

## INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
65481	10, 15	12	1/2	1/2	5.2	2.2
65482	12, 15	15	1/2	3/4	5	1.7
65490	12, 20	15	3/4	3/4	5.9	2.4
65483	15	18	1/2	3/4	5	1.7
65491	15, 20	18	3/4	3/4	5.9	2.4

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>Rp "</i>	<i>G "</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
65484	20	22	3/4	1	6.2	2.6
65492	20, 25	22	1	1	6.6	2.8
65485	25	28	1	1 1/4	6.3	2.3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7.5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7.9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8.5	2.7