
# **Applique 90° Geberit Mapress Cuivre**







#### UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

 Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Indicateur de sertissage
- · Non serti non étanche
- Trois trous de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Matériau

Bronze / bronze sans plomb

### **INFOS**

• L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	N <sub>Q</sub>	<b>4.8</b>	€0,	9.°°	, wo	γ <sub>ν</sub> ο <sub>ν</sub>	, w	1, 0,0	<b>~</b> &
63458	10/15	12	1/2	90	3.4	3.6	1.8	1.8	1.7
63459	12/15	15	1/2	90	3.8	3.6	1.8	1.8	1.8
63460	15	18	1/2	90	3.8	3.6	1.8	1.8	1.8
63452	10/15	12	1/2	90	3.4	5.2	1.8	3.4	1.7

Page 1 Applique 90° Geberit Mapress Cuivre



N° do réf.	MO	9,000 Million	€3.	ů.	*6	γ <sub>1</sub>	, <sup>4</sup> 6	11 %	<b>~</b> &
63453	12/15	15	1/2	90	3.4	5.2	1.8	3.4	1.4
63455	15	18	1/2	90	3.4	5.2	1.8	3.4	1.4
63457	20	22	3/4	90	3.7	5.2	2.2	3	1.6