


Manchon Geberit Mapress CuNiFe



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Pour dépression

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non sertir non étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau CuNi10Fe1.6Mn n° matériau
2.1972.11

N° de réf.	DN	d _ø mm	L cm	Z cm
67002	12	15	4.8	0.8
67004	20	22	5	0.8
67005	25	28	5.4	0.8
67006	32	35	6.2	1

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
67007	40	42	7.1	1.1
67008	50	54	8.3	1.3
67009	65	76.1	12.7	2.1
67010	80	88.9	14.5	2.5
67011	100	108	17.6	2.6