


Té Geberit Mapress CuNiFe avec filetage femelle



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Pour dépression

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non sertis non étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau CuNi10Fe1.6Mn n° matériau
2.1972.11

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
67344	12 / 15	15	1/2	15	90	6.4	3.7	3.2	3.2	0.8	2.4	0.8
67347	20 / 15	22	1/2	22	90	7.4	4.1	3.7	3.7	1.6	2.8	1.6
67348	20	22	3/4	22	90	7.4	4.6	3.7	3.7	1.6	3.1	1.6
67349	25 / 15	28	1/2	28	90	8.4	4.4	4.2	4.2	1.9	3.1	1.9

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
67350	25 / 20	28	3/4	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	3.1	1.9
67352	32 / 15	35	1/2	35	90	10	4.8	5	5	2.4	3.5	2.4
67353	32 / 20	35	3/4	35	90	10	5.3	5	5	2.4	4	2.4
67356	40 / 15	42	1/2	42	90	11.4	5.1	5.7	5.7	2.7	3.8	2.7
67357	40 / 20	42	3/4	42	90	11.4	5.6	5.7	5.7	2.7	4.3	2.7
67360	50 / 15	54	1/2	54	90	13.8	5.7	6.9	6.9	3.4	4.4	3.4
67361	50 / 20	54	3/4	54	90	13.8	6.2	6.9	6.9	3.4	4.9	3.4
67366	65 / 20	76.1	3/4	76.1	90	23	7	11.5	11.5	6.2	5.5	6.2
67369	80 / 20	88.9	3/4	88.9	90	26	7.6	13	13	7	6.1	7
67373	100 / 20	108	3/4	108	90	31	8.6	15.5	15.5	8	7.1	8