Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, eau non potable, avec levier de déclenchement

Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre

CARACTÉRISTIQUES

- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

INFOS

- Les robinets à boisseau sphérique sont marqués PN 10 sur le corps de base, conformément aux normes DVGW et EN 13828
- Les robinets à boisseau sphérique sont homologués jusqu'à PN 16
- Ausschliesslich mit Geberit Mapress C-Stahl oder Geberit Mapress Kupfer Systemrohren verwenden

N° de réf.	DNV	DN	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
94922	15	12	15	7.7	4.4	8.5	1.7	2.4	16
94923	15	15	18	8	4.4	8.5	1.7	2.4	16
94924	20	20	22	8.9	5.2	10.6	2.1	2.9	16

N° de réf.	DNV	DN	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
94925	25	25	28	9.6	5.6	10.6	2.4	3.1	16
94926	32	32	35	10.9	6.1	10.6	2.7	3.4	16
94927	40	40	42	14.1	7.9	15.5	3.6	4.5	16
94928	50	50	54	15.7	9.4	17.5	3.9	4.8	16