


Té Geberit Mepla avec MasterFix, embranchement



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES

- Non sertis non étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

PVDF

N° de réf.	DN	d, \varnothing mm	RpMF1 "	d1, \varnothing mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4.8	2.2	2.2	2.6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9.4	5.1	2.2	2.2	2.8