






Exemple d'image



## CARACTÉRISTIQUES

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Au sol
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralenti
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables

- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Raccordements à l'évacuation de sol de 6–28 cm à partir de la paroi possible en combinaison avec des panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home
- Avec panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol combinable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0.5 W
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C

Température de l'eau, plage de réglage

34–40 °C

Température de l'eau, réglage d'usine

37 °C

Pression dynamique minimale

0.5 bar

Débit calculé

0.02 l/s

Durée d'activation de la douchette

50 s

Charge max. de l'abattant WC

150 kg

Aspiration des odeurs

Oui

SoftOpening

Oui

Avec chauffage de lunette d'abattant

Oui

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec fonctionnement de séchoir

Oui

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm

- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

#### ACCESSOIRES

- Kit de raccordement Geberit pour WC au sol
- Coude de raccordement 90° Geberit
- Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol
- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean

- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean

#### INFOS

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site [www.geberit.com](http://www.geberit.com)
- Prévoir un réservoir encastré ou une solution Monolith pour WC au sol pour l'installation de ce type de céramique adossée au mur.

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Fonction déclipsable
146.310.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect, Recouvrement design : blanc / brillant	36	36	51.5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.310.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect, Recouvrement design : acier inoxydable brossé	36	36	51.5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.310.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect, Recouvrement design : blanc / verre	36	36	51.5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement
146.310.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect, Recouvrement design : noir / verre	36	36	51.5	56	I	2000	Oui, couvercle d'abattant uniquement