



UTILISATION

- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh

- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus sur une arrivée d'eau fixe
- Pour le raccordement de panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Maira / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

CARACTÉRISTIQUES

- Couvercle vissé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection IP66

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° de réf.

242.837.00.1