



Montant Geberit Duofix pour hauteur du local



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour la réalisation de parois Geberit Duofix
- Pour la fixation de bâti-supports et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour les plafonds avec une inclinaison jusqu'à 50°
- Pour les abaissements de plafond jusqu'à 25 mm
- Pour des hauteurs de mur jusqu'à 4 m

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Montage sans outils
- Galvanisé
- Résistant à la corrosion
- Hauteur télescopique réglable sur 60 cm maximum
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la paroi d'installation nécessaire
- Fixation des éléments Geberit Duofix au montant sans accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier

INFOS

- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection incendie et contre le bruit, il convient d'utiliser le kit de bandes de panneaux collées (n° de réf. 111.288.00.1)

N° de réf.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.085.00.1	5	220-280	211	5
111.086.00.1	5	260-320	251	5
111.087.00.1	5	300-360	291	5

N° de réf.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.088.00.1	5	340-400	331	5