


Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm	Z1 cm
21121	40 / 25	42	28	90	11.4	11.6	5.7	5.8	2.7	3.5
21122	50 / 25	54	28	90	13.8	12.8	6.9	6.4	3.4	4.1
21123	50 / 32	54	35	90	13.8	13.6	6.9	6.8	3.4	4.2
21127	65 / 25	76.1	28	90	23	15.8	11.5	7.9	6.2	5.6
21128	65 / 32	76.1	35	90	23	16.2	11.5	8.1	6.2	5.5

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm
21130	80 / 25	88.9	28	90	26	17.4	13	8.7	7	6.4
21131	80 / 32	88.9	35	90	26	18	13	9	7	6.4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15.5	10	8	7.7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15.5	10	8	7.4