

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3 230 V



UTILISATION

- Pour le soudage par manchons électriques de tubes Geberit PE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à \varnothing 315 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à \varnothing 315 mm
- Pour le soudage simultané par manchons électriques de trois manchons à souder électriques maximum $\leq \varnothing$ 110 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conforme CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12.5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudage maximal	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Longueur du câble de raccordement au manchon	4 m
Température d'installation	-10 – +50 °C

Cycle de soudage avec manchons électrosoudables	80 s
Cycle de soudage avec manchons thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Câble pour manchon électrosoudable
- Câble pour manchon thermique
- Câble de raccordement pour manchons à souder électriques et bandes à souder électriques

N° de réf.	Classe de protection	Puissance absorbée W	Poids de l'élément principal kg
359.911.P0.1	I	\leq 1085	6.51