



# Miroir lumineux Geberit Option design rectangulaire, éclairage en haut



Exemple d'image



## CARACTÉRISTIQUES

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Interrupteur mécanique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F

Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Couleur de lumière	4200 K
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Miroir
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Flux lumineux lm
819240000	aluminium brossé	40	21	80	3.2	I	7	880
819260000	aluminium brossé	60	41	65	3.2	I	10.5	1320
819270000	aluminium brossé	70	26	65	3.2	I	12.3	1540
819200000	aluminium brossé	90	44	65	3.2	I	15.8	1980