


Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress NPW, avec rallonge de tige



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Inox
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre

- Pour installations avec Geberit Mapress Therm

- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

N° de réf.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
94962	12	15	15	7.7	10.4	8.5	1.7	2.4	10
94963	15	15	18	8	10.4	8.5	1.7	2.4	10
94964	20	20	22	8.9	11.7	10.6	2.1	2.9	10
94965	25	25	28	9.6	12.1	10.6	2.4	3.1	10
94966	32	32	35	10.9	12.6	10.6	2.7	3.4	10

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>PN bar</i>
94967	40	40	42	14.1	14	15	3.6	4.5	10
94968	50	50	54	15.7	15.5	17	3.9	4.8	10