



Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, carrée, rinçage double touche, couleur métallique noir chromé



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de déclenchement (N) max.	20 N
Forme des touches	carré

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cadre de fixation

- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

ACCESSOIRES

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

INFOS

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines
- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 carrée, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3 et 4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm	Modèle
115.671.00.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24.6	16.4	1	Rinçage double touche
115.671.11.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / brillant	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24.6	16.4	1.3	Rinçage double touche
115.671.DW.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / brillant	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24.6	16.4	1.3	Rinçage double touche
115.671.JM.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24.6	16.4	1.4	Rinçage double touche

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Matériau</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Modèle</i>
115.671.JV.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24.6	16.4	1.4	Rinçage double touche
115.671.JX.2	Plaque de montage , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24.6	16.4	1.4	Rinçage double touche
115.671.QD.2	Plaque de montage , Plateau de recouvrement , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24.6	16.4	1.2	Rinçage double touche