



Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique or rouge



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de déclenchement (N) max.	20 N
Forme des touches	rond

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cadre de fixation

- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

ACCESSOIRES

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

INFOS

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines
- Pour la version personnalisable (spécifique au client) Sigma50 ronde, l'épaisseur du décor doit être comprise entre 3,9 et 4,4 mm et il faut se reporter au gabarit de pose (Documents) afin de respecter les dimensions et rayons de courbure mentionnés.

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm	Modèle
115.650.00.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression	24.6	16.4	1	Rinçage double touche
115.650.JM.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : ardoise Mustang Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24.6	16.4	1.4	Rinçage double touche
115.650.JV.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / céramique	24.6	16.4	1.4	Rinçage double touche
115.650.JX.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24.6	16.4	1.4	Rinçage double touche
115.650.SI.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24.6	16.4	1.4	Rinçage double touche
115.650.SJ.1	Plaque de montage : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24.6	16.4	1.4	Rinçage double touche