



Applique double 90° Geberit PushFit



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Quatre trous de fixation
- Joint torique en EPDM

- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze

ACCESSOIRES

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	Z cm
650.274.00.1	12	16	1/2	16	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	4.6
651.275.00.1	12 / 15	16	1/2	20	90	5	5.2	7.1	7.2	1.9	4.6
651.276.00.1	15 / 12	20	1/2	16	90	5	5.2	7.2	7.1	1.9	4.6

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> <i>"</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>a</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>L2</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
651.274.00.1	15	20	1/2	20	90	5	5.2	7.2	7.2	1.9	4.6