



Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

## CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 90-220 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm
- Geberit installation set with inlet, for shower channels of the CleanLine series

- Geberit installation set for shower channels of the CleanLine series, cross-floor installation
- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 90–220 mm
- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 65-90 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle
- Geberit installation set with inlet, for shower channels of the CleanLine series

## INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

N° de réf.	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli Superficie : acier inoxydable brossé	30-90	4.3	0.8
154.451.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli Superficie : acier inoxydable brossé	30-130	4.3	0.8
154.453.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli Superficie : acier inoxydable brossé	30-160	4.3	0.8