



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de résines époxydes
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de PUR
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 4–30 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 90-220 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm

- Geberit installation set with inlet, for shower channels of the CleanLine series
- Geberit installation set for shower channels of the CleanLine series, cross-floor installation
- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 90–220 mm
- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 65-90 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm
- Geberit installation set with inlet, for shower channels of the CleanLine series

INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
154.458.00.1	acier inoxydable brossé	30-90	4.7	0.4
154.459.00.1	acier inoxydable brossé	30-130	4.7	0.4