



Collier isolé Geberit avec manchon fileté M8 / M10



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour la fixation de tubes Geberit pour systèmes d'alimentation

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation phonique selon DIN 4109

- Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier

N° de réf.	Couleur / surface	M mm	di, ø mm	s mm	L cm	B cm	H cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mappress Acier Inox							
601.850.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	12-14	1.5	2.9	4.7	2.3
601.851.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	15-19	1.5	3.1	5.2	2.3
601.852.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	20-24	1.5	3.4	5.6	2.3
601.853.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	25-30	1.5	3.6	6.3	2.3

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>M</i> mm	<i>di, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	
601.854.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	32-37	1.5	3.9	6.8	2.3
601.855.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	40-46	2	4.3	7.6	2.3
601.857.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	54-58	2	4.8	8.9	2.3
601.859.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	74-80	2	6.4	11.9	2.3
601.860.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	83-91	2	6.8	13	2.3
601.861.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	108-114	2.5	8.1	15.3	2.8

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Therm**

601.850.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	12-14	1.5	2.9	4.7	2.3
601.851.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	15-19	1.5	3.1	5.2	2.3
601.852.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	20-24	1.5	3.4	5.6	2.3
601.853.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	25-30	1.5	3.6	6.3	2.3
601.854.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	32-37	1.5	3.9	6.8	2.3
601.855.26.1	zingué galvanisé		8 / 10	40-46	2	4.3	7.6	2.3

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>M</i> mm	<i>d_i, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm
601.857.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4.8	8.9	2.3
601.859.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6.4	11.9	2.3
601.860.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6.8	13	2.3
601.861.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2.5	8.1	15.3	2.8

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Acier Carbone**

601.850.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1.5	2.9	4.7	2.3
601.851.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3
601.852.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1.5	3.4	5.6	2.3
601.853.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1.5	3.6	6.3	2.3
601.854.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1.5	3.9	6.8	2.3
601.855.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4.3	7.6	2.3
601.857.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4.8	8.9	2.3
601.858.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5.5	10	2.3

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>M</i> mm	<i>d_i ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm
601.859.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6.4	11.9	2.3
601.860.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6.8	13	2.3
601.861.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2.5	8.1	15.3	2.8
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Cuivre							
601.850.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1.5	2.9	4.7	2.3
601.851.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3
601.852.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1.5	3.4	5.6	2.3
601.853.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1.5	3.6	6.3	2.3
601.854.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1.5	3.9	6.8	2.3
601.855.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4.3	7.6	2.3
601.857.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4.8	8.9	2.3
601.858.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5.5	10	2.3
601.859.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6.4	11.9	2.3

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>M</i> mm	<i>d_i, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm
601.860.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6.8	13	2.3
601.861.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2.5	8.1	15.3	2.8

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit FlowFit**

601.851.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3
601.852.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1.5	3.4	5.6	2.3
601.853.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1.5	3.6	6.3	2.3
601.854.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1.5	3.9	6.8	2.3
601.855.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4.3	7.6	2.3
601.856.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4.5	8.2	2.3
601.858.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5.5	10	2.3
601.859.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6.4	11.9	2.3

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mepla**

601.851.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3
--------------	------------------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>M</i> mm	<i>di, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm
601.852.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1.5	3.4	5.6	2.3
601.853.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1.5	3.6	6.3	2.3
601.854.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1.5	3.9	6.8	2.3
601.855.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4.3	7.6	2.3
601.856.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4.5	8.2	2.3
601.858.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5.5	10	2.3

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit PushFit**

601.851.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3
601.852.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1.5	3.4	5.6	2.3
601.853.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1.5	3.6	6.3	2.3
601.855.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4.3	7.6	2.3

Cet article est adapté au système : **Geberit Volex**

601.856.26.1	zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4.5	8.2	2.3
--------------	------------------	--------	-------	---	-----	-----	-----