




# Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes



Exemple d'image



## CARACTÉRISTIQUES

- Certifié FSC™ C134279
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur

- Tablettes en verre amovibles
- Ouverture par poignée intégrée
- Résistant à l'humidité

Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Indice de rendu de couleur min.	80

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

## ACCESSOIRES

- Miroir grossissant Geberit
- Support magnétique Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Prise électrique	Flux lumineux lm	Flux lumineux indirect lm
500.582.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	60	29.8	54.2	70	15	I	9.65	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	935	350
500.205.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	75	37.3	69.6	70	15	I	12.35	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1190	455

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>B1</i> <i>cm</i>	<i>B2</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Classe de protection</i>	<i>Puissance absorbée</i> <i>W</i>	<i>Prise électrique</i>	<i>Flux lumineux</i> <i>lm</i>	<i>Flux lumineux indirect</i> <i>lm</i>
500.583.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	90	44.8	84.2	70	15	I	15.05	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1445	560