




Armoire de toilette Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes



Exemple d'image



CARACTÉRISTIQUES

- Certifié FSC™ C134279
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Fond intérieur miroir
- Avec trois portes
- Portes miroir intérieur et extérieur
- Porte centrale charnières à droite
- Ouverture par poignée intégrée
- Tablettes en verre amovibles

- Support magnétique
- Miroir grossissant
- Résistant à l'humidité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Couleur de lumière	4200 K
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Armoire de toilette
- 6 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Miroir grossissant Geberit
- Support magnétique Geberit

INFOS

- 1 prise électrique pour armoire de toilette 90 cm
- 2 prises électriques pour armoire de toilette 120 cm

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>B1</i> <i>cm</i>	<i>B2</i> <i>cm</i>	<i>B3</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Classe de protection</i>	<i>Puissance absorbée</i> <i>W</i>	<i>Prise électrique</i>	<i>Flux lumineux</i> <i>lm</i>	<i>Flux lumineux indirect</i> <i>lm</i>
500.594.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	90	86.4	41.4	24	70	17.2	I	14.5	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1470	560
500.592.00.1	Corps , Porte intérieure , Porte extérieure : miroir	120	114.6	49.4	35	70	17.2	I	19	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1890	770