




Miroir lumineux Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect



Exemple d'image



CARACTÉRISTIQUES

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Éclairage direct et indirect
- Éclairage direct, variable

- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée, lorsque l'éclairage direct est activé
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage

Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection IP44

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Puissance absorbée chauffage de miroir W	Flux lumineux lm	Flux lumineux indirect lm
500.521.00.1	aluminium brossé	60	32.5	71	5.5	I	25	18	1495	1540
500.522.00.1	aluminium brossé	90	62.5	71	5.5	I	38.6	47	2275	1960
500.519.00.1	aluminium brossé	120	71.5	71	5.5	I	46	47	3055	2380
500.203.00.1	aluminium brossé	140	91.5	71	5.5	I	52	47	3575	2660

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>B1</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Classe de protection</i>	<i>Puissance absorbée</i> <i>W</i>	<i>Puissance absorbée chauffe miroir</i> <i>W</i>	<i>Flux lumineux</i> <i>lm</i>	<i>Flux lumineux indirect</i> <i>lm</i>
500.204.00.1	aluminium brossé	160	91.5	71	5.5	I	57.2	36	4095	2940