


Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Matériau

Laiton chromé / PP

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm)

50 mm

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm
152.091.21.1	chrome / brillant	32	1 1/4	40–45	11.2	7–27.2
152.092.21.1 Nouveau	chrome / brillant	40	1 1/4	40–45	11.2	7–27.2

Nouvel article disponible à partir de 13.04.2026