



UTILISATION

- Pour le montage en boîtier Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour l'alimentation électrique des rinçages forcés hygiéniques Geberit en réservoir à encastrer
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

CARACTÉRISTIQUES

- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement avec témoin lumineux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|---------------|
| Degré de protection | IPX4 |
| Tension nominale | 90–260 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50–60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V c.c. |

Puissance de sortie

12 W

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plancher intermédiaire avec borne de raccordement

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Boîtier Geberit Power & Connect

N° de réf.

116.096.00.1