


Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Aspiration des odeurs activable avec la reconnaissance d'utilisateur

- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0.5 W

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur

- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique

ACCESSOIRES

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Classe de protection</i>	<i>Puissance absorbée W</i>
115.981.21.2	chrome / brillant	III	7
115.981.BZ.2	anthracite	III	7