



UTILISATION

- Pour montage encastré dans une construction massive
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour urinoirs Preda, Selva et Tamina pour commandes à encastrer

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites, prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Raccordement électrique préparé

- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outils
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0.24 l/s

Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0.3 l/s

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm
- Équerre de raccordement 90° avec filetage femelle G 1"
- Pièce de raccordement

N° de réf.

116.005.00.1