



Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d56/63



UTILISATION

- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau obturée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---------|
| Débit de remplissage | 0.6 l/s |
| Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm | 1.0 l/s |
| Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm | 0.7 l/s |
| Garde d'eau (mm) | 50 mm |
| Matériau | PE |

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Manchette d'alimentation en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Sortie en PE-HD, \varnothing 56/63 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

ACCESSOIRES

- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à presser, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm
- Support de montage Geberit pour siphon de sol

| N° de réf. | d, \varnothing mm | Débit d'évacuation l/s | d1, \varnothing mm | L cm | H cm |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------|-----------|
| 388.020.00.1 | 56 / 63 | 0.7 | 50 | 33 | 14.6–19.3 |