



Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable

- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Height-adjustable up to 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0.5 W
Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Couleur de lumière	2200–4000 K

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique

- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

ACCESSOIRES

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit

- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela

INFOS

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W
131.221.JK.7	Façade : gris velouté / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10.6	I	15
131.221.JL.7	Façade : gris sable / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10.6	I	15
131.221.SI.7	Façade : blanc / verre Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10.6	I	15
131.221.SJ.7	Façade : noir / verre Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10.6	I	15
131.221.CD.7 Nouveau	Façade : noir / verre satiné Habillage latéral : noir / aluminium brossé	48	101	10.6	I	15

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Classe de protection</i>	<i>Puissance absorbée</i> <i>W</i>
131.221.TD.7 Nouveau	Façade : blanc / verre satiné Habillage latéral : aluminium brossé	48	101	10.6	I	15

Nouveaux articles disponibles à partir de 01.05.2026