



# Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

## CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage

- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Height-adjustable up to 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm

- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Degré de protection                      | IPX4           |
| Tension nominale                         | 100–240 V c.a. |
| Tension de fonctionnement                | 12 V c.c.      |
| Fréquence du réseau                      | 50–60 Hz       |
| Puissance absorbée, standby max.         | 0.5 W          |
| Pression dynamique                       | 0.1–10 bar     |
| Température max. de l'eau                | 25 °C          |
| Volume de chasse, réglage d'usine        | 6 / 3 l        |
| Grand volume de chasse, plage de réglage | 4–6 l          |
| Petit volume de chasse                   | 3 l            |
| Débit à 300 kPa / 3 bar                  | 9.6 l/min      |
| Pression dynamique minimale              | 0.5 bar        |
| Débit calculé                            | 0.11 l/s       |
| Couleur de lumière                       | 2200–4000 K    |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"

- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

#### ACCESSOIRES

- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 5 cm
- Kit de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC

- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela

#### INFOS

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
- Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage

| N° de réf.          | Couleur / surface   | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Classe de protection | Puissance absorbée<br>W |
|---------------------|---|---------|---------|---------|----------------------|-------------------------|
| <b>131.231.00.7</b> | Façade : aspect ardoise / Grès<br>Habillage latéral : noir / aluminium brossé | 50.5    | 114     | 10.6    | I                    | 15                      |
| <b>131.231.JV.7</b> | Façade : aspect béton / Grès<br>Habillage latéral : aluminium brossé          | 50.5    | 114     | 10.6    | I                    | 15                      |