



# Receveur de douche rectangulaire Geberit Renova Plan



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

## CARACTÉRISTIQUES

- Rectangulaire
- Évacuation arrière centrée
- Trou de bonde  $\varnothing$  90 mm
- Surface antidérapant
- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Classe de matériau antidérapant B selon EN 16165 (passage à pieds nus)

- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Argile fine réfractaire

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bonde pour receveur de douche Geberit  $\varnothing$  90 mm
- Jeu de pieds

## ACCESSOIRES

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache-bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache-bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache-bonde
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche

## INFOS

- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020
- Receveurs évalués et référencés dans l'ATEx n°3401\_v2 et l'ATEx n°3388\_v3 du CSTB

N° de réf.	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
550.315.00.1	blanc / mat	100	80	3.5

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
<b>550.316.00.1</b>	blanc / mat	120	80	3.5
<b>550.317.00.1</b>	blanc / mat	120	90	3.5
<b>550.318.00.1</b>	blanc / mat	140	90	4