


Miroir lumineux Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect



Exemple d'image



CARACTÉRISTIQUES

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Éclairage direct et indirect, intensité variable
- Interrupteur tactile pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Fonction mémoire pour l'éclairage via un interrupteur tactile
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec suspension Geberit FlexInstall

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Tension de fonctionnement	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Durée de vie max. de l'éclairage LED	72000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Écart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Miroir
- Matériel de fixation

N° de réf.	D cm	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Flux lumineux lm
502.796.00.1	50	50	13	50	3.5	II	38.9	4875
502.797.00.1	60	60	20	60	3.5	II	48.8	6045
502.798.00.1	75	75	35	75	3.5	II	62.2	7800

<i>N° de réf.</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>B1</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Classe de protection</i>	<i>Puissance absorbée</i> <i>W</i>	<i>Flux lumineux</i> <i>lm</i>
502.799.00.1	90	90	50	90	3.5	II	77.7	9750