



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par piles, avec module fonctionnel apparent



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)

- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable

- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0.5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0.5–5 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C

Température de l'eau momentanée max.
 Débit à 300 kPa / 3 bar
 Pression dynamique minimale
 Débit calculé
 Rinçage intermittent, plage de réglage
 Rinçage intermittent, réglage d'usine

90 °C
 5 l/min
 0.5 bar
 0.07 l/s
 1–168 h
 24 h

Temps du rinçage intermittent, plage de réglage
 Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine
 Matériau
 Laiton / Matière synthétique

5–200 s
 5 s
 • Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
 • Flexibles à tresse métallique 3/8"
 • Clé de verrouillage du mousseur
 • Matériel de fixation

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement

ACCESSOIRES

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B cm	H cm	T cm
116.173.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5.5	16.1	19.5
116.173.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	5.5	16.1	19.5
116.173.SN.1	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5.5	16.1	19.5
116.174.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5.5	16.1	19.5
116.174.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	5.5	16.1	19.5
116.174.SN.1	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5.5	16.1	19.5
116.178.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5
116.178.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
116.178.SN.1	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5