




# Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par piles, pour module fonctionnel à encastrer



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie sur gorge électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'installation Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

## CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur

- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®

- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression de service	0.5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0.5–5 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar

Température ambiante	1–40 °C	Rinçage intermittent, réglage	24 h
Température de stockage	-20 – +70 °C	d'usine	
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C	Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Température max. de l'eau	60 °C	Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Température de l'eau momentanée max.	90 °C	Matériau	Laiton / Matière synthétique
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min	<b>CONTENU DE LA LIVRAISON</b>	
Pression dynamique minimale	0.5 bar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement</li> <li>• Déclenchement électronique</li> <li>• Module fonctionnel</li> </ul>	
Débit calculé	0.07 l/s		
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h		

- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

#### A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bâti-support Geberit pour lavabo ou kit d'installation pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

#### ACCESSOIRES

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
<b>116.193.14.1</b>	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5.5	16.1	19.5
<b>116.193.21.1</b>	chrome / brillant	sans mitigeur	5.5	16.1	19.5
<b>116.193.SN.1</b>	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	5.5	16.1	19.5
<b>116.194.14.1</b>	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5.5	16.1	19.5
<b>116.194.21.1</b>	chrome / brillant	avec mitigeur	5.5	16.1	19.5
<b>116.194.SN.1</b>	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	5.5	16.1	19.5
<b>116.198.14.1</b>	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
<b>116.198.21.1</b>	chrome / brillant	avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5
<b>116.198.SN.1</b>	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5